



Information Sheet

Catalog No. 0051810 and 0053550

乾燥剤(大)

仕様

取替え可能な乾燥剤が入っている透明アクリルの容器は、Twist-Lockケーブルで高湿度環境で保護できるように設計されています。標準の乾燥剤(小)より約20倍の飽和空気を乾燥させます。この乾燥剤は通常水分を吸収すると青色からピンク色に変化します。

材質

透明アクリル本体, チタン, ABSコネクタ
(0051810, 0053550), HDPEメンブレン

対環境性


全天候型, 防水設計ではありません
径3.2cm(1.25in) 長さ 11.4cm(4.5in)
シリカゲル(type4) 約22g
湿度50%で2ヶ月以上(地況による)

サイズ

乾燥剤の推定効果



接続

1. 乾燥剤の底から保護しているキャップを取外してください。
2. ケーブルコネクタで接続されているRuggedCbleから乾燥剤を取り外して下さい。ケーブルを解くと反対方向にねじれます。
3. Twist-Lockコネクタに乾燥剤(大)を取付けて下さい。
ケーブルとアクセサリの取り付けは、単純にTwist-Lockコネクタの取り付けです。1, 2度で簡単にできるようになります。手順の詳細については、QuickStartGuideかマニュアルをご覧ください。
4.  ベントチューブが通気できるように赤いキャップを取り外して下さい。

使用上のご注意

- 乾燥剤を取り外したり、ケーブルとTROLLの取り付け方法等が分からないときはお問合せください。
- 乾燥剤は上から下に湿気を吸収します。最良の結果を出すには、全体がピンク色になる前に交換して下さい。Cat.No.0029140交換キットは、取扱代理店にてお問合せください。
- 未使用の乾燥剤は、湿気から保護して下さい。



計器の配置の前に#0051810の乾燥剤の先端の赤いキャップを取り外すように気をつけて下さい。

1 800 446 7488

(toll-free, US and Canada) or 970 498 1500 www.in-situ.com

Due to continuing product development this information is subject to change without notice. In-Situ and the In-Situ logo, Win-Situ, TROLL, BaroTROLL, RuggedReader, RuggedCable, and RDO are trademarks or registered trademarks of In-Situ Inc. Copyright © 2005-2008 by In-Situ Inc. All rights reserved.

0051812 rev. 005 07/08

